



„ELSA” SPÓŁKA CYWILNA
58-309 Wałbrzych, ul. Topolowa 25

tel. +48 74 841 65 60

BZWBK 42 1090 2271 0000 0001 2036 1196

Kod SWIFT (BIC code): WBKPPLPP

elsa.poczta@wp.pl

www.centrumnarzedzi.com

OFERTA NA BRZESZCZOTY **BOSCH** TYPU S

S 722 VFR	2608658029	Bimetal - podziałka mm / TPI - 1,8-2,6 / 10-14, długość 190mm , grubość 0,9 mm
S 725 VFR	2608658032	Bimetal - podziałka mm / TPI - 1,8-2,6 / 10-14, długość 190mm , grubość 1,25 mm
S 1122 VFR	2608658032	Bimetal - podziałka mm / TPI - 1,8-2,6 / 10-14, długość 225mm , grubość 0,9 mm
S 1125 VFR	2608658035	Bimetal - podziałka mm / TPI - 1,8-2,6 / 10-14, długość 225mm , grubość 1,25 mm
S 1022 HF	2608656636	Bimetal - podziałka mm / TPI - 2,5 / 10, długość 200mm , grubość 0,9 mm
S 1122 HF	2608656032	Bimetal - podziałka mm / TPI - 2,5 / 10, długość 225mm , grubość 0,9 mm
S 1122 BF	2608656034	Bimetal - podziałka (mm / TPI) - 1,8 / 14, długość 225mm , grubość 0,9 mm
S 1122 CHM	2608658327	Bimetal - podziałka (mm / TPI) - 3 / 8, długość 225mm , grubość 1,0 mm

S722VFR S725VFR S1122VFR S1125VFR	
S1022HF S1122HF	
S1122BF	

Typ	Cena netto	Cena brutto
S 722 VFR - niebrandowany	5,04 zł	6,20 zł
S 725 VFR - niebrandowany	5,85 zł	7,20 zł
S 1122 VFR - niebrandowany	5,85 zł	7,20 zł
S1125VFR - niebrandowany	6,67 zł	8,20 zł
S 1022 HF – niebrandowany	4,39 zł	5,40 zł
S 1022 HF	5,12 zł	6,30 zł
S 1122 HF	5,45 zł	6,70 zł
S 1122 BF	5,28 zł	6,50 zł
S 1122 CHM	36,59 zł	45,00 zł

Koszty transportu brutto	
Przedpłata na konto	15,00 zł
Pobranie	20,00 zł


zamówienia:

Wojciech Sakowicz

tel. +48 601 806 122

e-mail: elsa.poczta@wp.pl

Informacja produktowa



Odwrotny ząb

- Wyższa trwałość
- Mniej zakleszczania



Wzmocniony uchwyt

- Zwężony kształt uchwytu zwiększa żywotność
- Specjalny uchwyt dla najwyższej trwałości



Technologia geometrii zęba Vario

- Dla łatwiejszego cięcia i mniejszych wibracji w wymagających zastosowaniach paletowych

BiM Material

- Najlepsze połączenie wytrzymałości i giętkości dla wymogów reperacji palet

Pierwsze ostrze z węglików spiekanych do palet zbudowanych z twardych gwoździ

Najwyższa zdolność gięcia się ostrza

Dedykowany giętki materiał i cienki korpus (1,0 mm) zapewniają optymalną zdolność gięcia się ostrza.



Niezwykłe długa żywotność

Najnowocześniejsza technologia węglika zapewnia skuteczne cięcie hartowanych gwoździ naprawczych do palet i mocnych stalowych elementów złącznych, które są coraz powszechniejsze w branży napraw palet.

Najwyższa wytrzymałość trzpienia

specjalny chwyt zapewnia najwyższą wytrzymałość trzpienia dla dłuższej żywotności.

Mniej zacięć

Odwrócona końcówka redukuje zginanie i zacinanie się ostrza.

Withstands Toughest Abuse

Odporny w trudnych sytuacjach
8 stałych ząbków na cal TPI / 3mm zoptymalizowanych pod kątem odporności na najcięższe zużycie podczas cięcia twardych, zbitych palet.

Najwyższa elastyczność

Indywidualnie spawane zęby umożliwiają cięcie podczas uginania się ostrza.

